

HDS 10/21-4 CLASSIC

Pålidelig hedvandsrenser med fremragende pris/ydelsesforhold og udstyret med en crankshaft pumpe af høj kvalitet samt en robust stålørssramme



Ordrenr.

1.030-911.0

- Robust krumtapkspumpe
- Fremragende forhold mellem pris og ydelse
- Robust rørformet stålramme

Tekniske Data


EAN-kode		4054278956145
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Pumpehastighed	l/h	350 - 1000
Driftstryk	bar / MPa	30 - 210 / 3 - 21
Maksimalt tryk	bar	235
Temperatur (indløb 12°C)	°C	max. 80
Tilsluttet effekt	kW	8
Olieforbrug	kg/h	6,4
Forbrug af olie ecoefficiency	kg/h	5,2
El ledning	m	5
Brændstoftank	l	30
Vægt (med tilbehør)	kg	128
Vægt inkl. emballage	kg	138
Mål (L x B x H)	mm	1075 x 722 x 892

Produktet kræver instruktion

Udstyr

Pistolhåndtag		Standard
Højtryksslange	m	10 / DN 8, 315 bar
Lanse	mm	1050
Dyse		■
ANTI!Twist		■
Pressostatkontrol		■
Polomskifter (trefaset)		■

■ Medfølger



Robust og holdbar

- Robust crankshaft pumpe i gennemprøvet Kärcher kvalitet.
- En robust stålramme beskytter pålideligt maskinen mod skader.
- God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.



Effektiv brænderteknik

- Høj effektivitet med lave emissioner og lang levetid.
- Lange arbejdsopgaver takket være 30 liters brændstoftank.
- ecoefficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning.



Classic-tilbehør med EASY!Lock-forbindelser

- Hurtig opsætning og udpakning plus nem udskiftning af tilbehør.
- Robust og holdbart tilbehør.
- Nem og intuitiv at betjene.

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRØJTEPISTOLER				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
KÄRCHER POWER-DYSE				
Fladdyse med 25° sprøjtevinkel				
Powerdyse 25°, 052	5	2.113-024.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndvending.	■
Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel				
Powerdyse 0°, 050	6	2.113-034.0	Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs.	□
Fladdyse med 15° sprøjtevinkel				
Powerdyse 15°, 055	7	2.113-047.0	Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs.	□
Fladdyse med 40° sprøjtevinkel				
Powerdyse 40°, 050	8	2.113-054.0	Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader.	□
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
LED dyselys	9	2.680-002.0		□
Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar	10	4.112-027.0		□
Sprøjtelanse, 400 mm, Roterbar	11	4.112-024.0		□
Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar	12	4.112-007.0	600 mm rustfrit strålerør med manuel forskruring og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar	13	4.112-006.0	850 mm rustfrit strålerør med manuel forskruring og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□
Sprøjtelanse, 1550 mm, Roterbar	14	4.112-018.0	1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskruring og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
Roterende lanser				
Sprøjtelanse, 2050 mm, Roterbar	15	4.112-021.0	2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskruling og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.	☐
Lanseforlænger, 1000 mm	16	4.112-048.0		☐
Dobbelt lanse				
Dobbellanse, 960 mm	17	2.112-016.0	960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.	☐
Vinklet lanse				
Strålerør til toilet og tagrende	18	4.112-029.0	Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.	☐
Fleksibel spraylanse				
Fleksibel lanse, 1050 mm	19	4.112-035.0	1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender.	☐
Højtryk knækled	20	4.112-057.0		☐
Tagrenderenser				
Strålerør til rengøring af afløbsrender	21	2.112-015.0	Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne.	☐
Lanse til undervognsrengøring				
Strålerør til undervognsrengøring	22	4.112-032.0	Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.	☐
UKRUDTSKONTROL				
WR 10	23	2.114-016.0		☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 050 Professional	24	2.113-088.0		☐
QUICK CONNECT				
Quick-kobling hun	25	2.115-000.0	For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting.	☐
Quick-kobling han	26	2.115-001.0	Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd.	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Add-on kit mud sucker	27	2.641-798.0		☐
UDVIDELSER				
Add-on kit float HDS Classic	28	2.394-003.0		☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
UDVIDELSER				
Add-on kit hour counter	29	2.853-192.0		☐
ROTOJETDYSER (DIRT BLASTER)				
Dirt Blaster, stor				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	30	4.114-066.0		☐
Rotojet, stor, 050	31	4.114-027.0	Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	☐
MULTI-JET DYSER				
Vinklet variedyse 0-90°				
Vinklet Vario-dyse, 055	32	4.113-008.0	Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader.	☐
DAMPDYSE / DYSEBESKYTTER / VIPPEDYSE				
Dampdyser				
Dampdyse 50°	33	4.116-000.0	Dampstråledyse med 50° fladstråle. Til rengøring og optøning med damp. Til optøning af sand og grus, afisning af forskallingsmaterialer eller afrensning af køretøjer.	☐
DYSEFORSKRUNING / AFSTANDSSTYKKE				
Dyseforskruning				
Protection part TR only for replacement	34	4.112-011.0		☐
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-041.0		☐
Højtryksslange, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-031.0	10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-030.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-032.0	20 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruning. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar.	☐
Højtryksslange, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-014.0		☐
Højtryksslange, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-042.0	15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskruning på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar.	☐
Højtryksslange, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-043.0	Med forskruning på begge sider, M22 × 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-044.0		☐

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
HØJTRYKSSLANGER				
Standard med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-045.0	Med forskruning på begge sider, M22 × 1,5 med knækbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar	☐
Højtryksslange, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-059.0	Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Højtryksslange, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-060.0	Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruning på begge sider. 2 × EASY!Lock med knækbeskyttelse	☐
Longlife 400 med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-024.0	1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knækbeskyttelse og forskruning på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruning.	☐
Højtryksslange Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-023.0	Med drejekobling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Højtryksslange Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-027.0		☐
Højtryksslange Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-029.0		☐
Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Food, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-051.0	10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. EASY!Lock med knækbeskyttelse.	☐
Højtryksslange Food, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-052.0	20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarebranchen. Forskruning på begge sider, M 22 × 1,5 med knækbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar.	☐
Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender				
Højtryksslange Longlife Food, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-053.0	Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 × EASY!Lock	☐
Specialslanger				
Højtryksslange udløbsbøjning, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0		☐
RØRRENSNING				
Rørrenseslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	54	6.110-046.0		☐
Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar	55	6.110-008.0	Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	56	6.110-047.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RØRRENSNING				
Rørrensedyse				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	57	4.765-002.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	58	4.765-005.0		☐
Rensedyse 080	59	5.763-087.0	Rensedyse Ø 24 mm med 4 bagudrettede dyser i en 30° vinkel	☐
Rensedyse	60	5.763-015.0	16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
	61	5.763-016.0		☐
	62	5.763-017.0	30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb.	☐
RENGØRING AF GULVE OG HÅRDE OVERFLADER				
FRV 30 - Rengøring af hårde overflader				
ABS snavsfanger	63	2.642-532.0		☐
FR 30 Me overfladerenser				
Terrasserenser FR 30 ME	64	2.111-013.0	Hedvandsresistent terrasserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarebranchen.	☐
FR 50 - Rengøring af hårde overflader				
Terrasserenser FR 50	65	2.111-023.0	Hedvandsresistent terrasserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebøjle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel.	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FR				
Dysesæt til FR, 850 l/h - 1100 l/h	66	2.640-442.0	Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (850 til 1.100 l/t).	☐
Maskinspecifikt dysesæt til FRV				
Dysesæt til FRV, 050	67	2.642-433.0		☐
FRV Me overfladerenser				
FRV 30 ME	68	2.111-012.0		☐
Suction hose FRV 30 me	69	4.441-040.0		☐
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Skumdyse Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	70	4.112-065.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMSYSTEMER				
Skumlanse, kop				
Cup skumdyse DUO Advance 3, 900 l/h – 2500 l/h	71	4.112-069.0		☐
Skumdyse Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	72	4.112-055.0		☐
1 liter beholder til skumdyse basic	73	5.071-414.0	Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet: Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0).	☐
2 liter beholder til skumdyse advanced	74	6.414-050.0		☐
Inno Foam-sæt				
Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor	75	2.112-000.0	Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion.	☐
Inno Foam Set	76	2.112-008.0		☐
Easy Foam-sæt				
Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor	77	2.112-010.0	Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.	☐
Easy Foam sæt	78	2.112-011.0		☐
Dysesæt til Inno-/Easy Foam-sæt				
Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 – 1.000 l/t	79	2.111-019.0	Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.	☐
Montagesæt til skumudlægning				
Tilbygningssæt, skumdyse	80	2.112-013.0	Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarebranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontaktider.	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Rengøringsmiddelinjektor				
Rengøringsmiddelinjektor til høj- og lavtryk (uden dyser)	81	4.637-032.0	Apparatuafhængig rengøringsmiddelinjektor til dosering af rengøringsmidler ved højt og lavt tryk. Den max. dosering er på omkring 15%.	☐
Rengøringsmiddelinjektor til brug ved højt tryk	82	4.637-033.0	Dosering af rengøringsmiddel ved højt tryk, 3-5%	☐
Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	83	4.769-011.0		☐
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t	84	4.769-003.0	Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0				
Dyseindsats op til 1.100 l/time – lavtryks	85	4.769-001.0	Til lavt tryk med maskiner op til 1.100 l/t	☐
KOBLINGSDELE				
Roterende kobling				
Drejekobling	86	4.111-021.0	Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.	☐
Samlestykke				
Dyseforskruning/gevindstuds	87	4.111-022.0	Dyseforskruning/gevindstuds til at fastgøre højtryksdyser og tilbehør direkte på højtrykspistolen (med dyseforskruning). Tilslutninger: 1 × M 22 × 1,5 og 1 × M 18 × 1,5.	☐
Y-fordeler	88	4.111-024.0		☐
Screw union	89	4.111-038.0		☐
EASY!Lock-adapter				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	90	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	91	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	92	4.111-031.0		☐
Adapter M22 – drejeled	93	4.111-032.0	EASY!Lock indvendig drejeforbindelse. Til forlængelse af højtryksslangen med AVS-pistoltilslutning eller til brug af det teleskopiske strålerør sammen med en højtryksslange med AVS-pistoltilslutning	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	94	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	95	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	96	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	97	4.111-036.0		☐
FORB.KOBLING – HT-SLANGE	98	4.111-037.0	Dobbeltstuds af messing til sammenkobling og forlængelse af højtryksslanger. Med gummibeskyttelse. Tilslutning 2 × EASY!Lock.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
KOBLINGSDELE				
EASY!Lock-adapter				
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	99	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Manuel Slangetromle - monteringssæt				
Add-on kit hose reel HDS Classic	100	2.639-353.0		☐
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Transmission brush complete	101	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	102	4.762-621.0		☐
Roll soft	103	4.762-623.0		☐
Roll middle	104	4.762-624.0		☐
Roll hard	105	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	106	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	107	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	108	6.960-135.0		☐
iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	109	6.368-094.0	iSolar 800 vanddrevet børste, 700-1000 l/t, 800 mm bredt, vandstrømningshastigheder på 700-1.000 l/t. Med to kontra-roterende skivebørster og fleksibel vinkelforbindelse. Til rengøring af fotovoltaiske systemer.	☐
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t	110	6.368-092.0	iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.	☐
Teleskopstænger				
Ball valve	111	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	112	4.762-609.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Teleskopstænger				
Telescope lance hybrid 7 m	113	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	114	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	115	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	116	4.762-613.0		☐
Pistol	117	4.775-154.0		☐
Vandblødgøring				
WS 50	118	6.368-463.0		☐
WS 100	119	6.368-464.0		☐
WS regenerator	120	6.368-465.0		☐
Slinger				
Hose solar	121	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	122	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	123	6.392-976.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 14. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse)				
Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)	124	4.115-000.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen.	☐
	125	4.115-006.0	Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.	☐
Dysesæt til vådsandblæsning				
Nozzle pack TR wet jet set 0055	126	2.112-024.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILBEHØR TIL VÅDSANDBLÆSNING				
Borcarbiddyse				
Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t	127	6.415-084.0	Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift	☐
RENGØRING AF TROMLER OG TANKE				
Dysesæt til HFK 50 sprøjtehed (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Dyse 045 til drift med dobbeltdyse HKF 50	128	6.415-446.0	Dyse til drift med dobbeltdyse	☐
Dyse 090 til drift med enkeltdyse HKF 50	129	6.415-447.0	Dyse til drift med enkeltdyse	☐
Dobbelt håndtag til præcis styring af sprøjtehedet	130	2.863-036.0	Dobbelt håndtag. Præcis kontrol af sprøjtehed	☐
Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse	131	5.411-061.0	Gevindprop til brug sammen med sprøjtehed med én dyse	☐
Rengøring af tønder og beholdere				
Rotary cleaner head M63E	132	6.751-061.0		☐
VANDTILSLUTNING				
Geka-kobling				
Geka kobling med slangeline 3/4"	133	6.388-455.0	Med slangeline	☐
Geka kobling med slangeline 1"	134	6.388-465.0		☐
HOSE COUPLING COUPLING	135	6.388-458.0	Med indvendigt gevind	☐
Sugefilter				
Vandfilter	136	6.414-956.0		☐
Sugefilter med tilbageløbsventil	137	4.730-012.0	Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil.	☐
Finmasket vandfilter				
Add-on kit water filter universal	138	2.637-020.0		☐
Finmasket vandfilter med adapter	139	4.730-102.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter.	☐
Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1"	140	2.638-270.0	Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterskål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1".	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL HDS 10/21-4 CLASSIC
1.030-911.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
VANDTILSLUTNING				
Vandtilslutningsslange				
Vandforsyningslange	141	4.440-207.0	Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling	☐
	142	4.440-270.0	Indvendig diameter 19 R1" / R1", op til 85°C	☐
VASKEBØRSTER				
Push-on vaskebørste				
Push-on vaskebørste, M 18 × 1,5	143	4.113-001.0	Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 × 1,6.	☐
Roterende vaskebørste				
Washing brush rotary	144	4.113-002.0		☐
	145	4.113-005.0		☐

☐ Tilgængeligt tilbehør