

Maskinopvaskemiddel til blødt vand

Beskrivelse

Suma RevoFlow Max P1 er et højeffektivt maskinopvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til fjernelse af besmudsning i blødt vand.

Egenskaber

- Stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel i pulverform
- Kan anvendes i alle typer professionelle opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr
- Indholdet af alkali gør produktet effektivt over for fedtstoffer og en blanding af kalkbindere forøger rengøringsevnen og forhindrer kalkopbygning i blødt vand
- Det aktive indhold af klor medvirker effektivt til fjernelse af farvede belægninger
- Styres effektivt via Diverseys RevoFlow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed

Fordele

- Letflydende granuleret pulver giver fremragende opvaskeresultater
- Højt indhold af alkali gør produktet effektivt over for proteinbelægninger
- Aktivt klor gør produktet effektivt over for farvede belægninger
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Brugervenlig emballage kun 4,5 kg, gør dunkskift nemt
- Ingen kontakt med produktet, da det anvendes i et lukket system

Brugsanvisning

Dosering

Suma RevoFlow Max P1 kan kun doseres gennem Diversey's RevoFlow doseringsudstyr i en koncentration på min. 0,2 g/ltr. i blødt vand. Ved 1,0 g/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 4,5 °dH.

Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold.

Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.





Diversey™



Revoflow® Max

P1

Tekniske data

Udseende: Hvidt granuleret pulver

pH (1% opløsning): 12

Vægtfylde: 1,10

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Produktkompatibilitet

Anvendes Suma Revoflow Max P1 i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi