



Forsegler/højglans polish til stengulve 2 i 1

Beskrivelse

Højglans polish udviklet specielt til anvendelse på sten, terrazzo, uglaseret keramiske gulve og marmor. Produktet giver en god vedhæftning på de fleste typer sten, og brug af en porefylder er derfor ikke nødvendig. Ved at påføre et lag polish gøres rengøringen lettere og ved påføring af flere lag fås en dybere glans.

Egenskaber

- Giver en beskyttende film med en flot glans
- Slidstærk
- Giver en film, der ikke gulner
- God vedhæftning på stengulve
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047

Fordele

- Beskytter gulvet og gør rengøringen lettere
- Specielt modstandsdygtig overfor slid- og mærker fra hæle
- Gulner ikke af UV-lys og har et ensartet udseende
- Sikker anvendelse for både ansatte og kunder
- Kan anvendes direkte på gulvet som porefylder inden der lægges en anden gulvpolish eller der kan lægges flere lag for at få en højglans, slidstærk og beskyttende film

Brugsanvisning

Produktet er klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse

1. Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre.
2. Påfør polisen på gulvet og fordel den jævnt med en polish påsmører i baner á 1-1,5 m og overlap mens polisen stadig er våd.
3. Påfør et lag på porøse gulve for at gøre rengøringen lettere men samtidig bevare gulvets egenskaber.
4. Påfør 2-3 lag for at opnå en flot, højglans film, som kan rengøres manuelt eller maskinelt eller påfør 1-2 lag som porefylder inden der på toppen anvendes en anden gulvpolish (for at få mat eller halvblank glans).
5. Efter det sidste lag, lad gulvet tørre mindst 60 minutter inden trafik.





TASKI® Jontec Plaza

F2i

Tekniske data

Udseende: Mælket, hvid væske
pH-værdi (ufortyndet): ~ 9
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 9
Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Anvendes kun på grundigt rengjorte, efterskyllede og helt tørre gulve. Må ikke fortyndes eller blandes med andre midler. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder. Må ikke bruges på glaseret keramiske gulve.

Godkendelser

Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7512698	TASKI Jontec Plaza 2x5L W1779	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 27/07/2023 da-DK (P99355)