



Model 20



RONDA® 20 Green Tech er den lille kompakte industristøvsuger til opsugning efter reparationsopgaver, til mindre rengøringsopgaver og til udsugning fra mindre håndværktøj ved renoverings- og reparationsopgaver. Maskinen er ideel til håndværkeren, som ønsker en støvsuger, der også er nem at få op på 5. sal. Velegnet til opsugning efter arbejde i træ og metal, så som spåner og støv.

RONDA® 20 er udstyret med et hovedfilter og et tefloncoatet forfilter. Hovedfilteret er BIA-klassificeret i støvklasse M og tilbageholder de fleste (99,5%) af de mindre partikler. Det teflonbelagte filtermateriale er ekstra støvafvisende, let at rengøre og tilbageholder mange af de mindre partikler. Sammen med den syntetiske opsamlingspose opnås et 3-trins filtersystem, med den bedst mulige opsamlingskapacitet.

EI-udtag til håndværktøj er standard, og den indbyggede start/stop-automatik starter støvsugeren automatisk, når elværktøjet startes. Støvsugeren fortsætter med at suge i ca. 10 sek. når elværktøjet stoppes, så slangen m.m. tømmes for støv

Tekniske data

Blow through motor	1100 W
Spænding	230 V
Udtag, max.	2000 W
Data for den installerede motor:	
- Vakuum, max. (per motor)	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54 l/sek./194 m³/t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)*	330 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	7/- l
Forfilter	0,19 m²
HEPA-filter	0,8 m²
Højde	565 mm
Bredde	410 mm
Længde/dybde	410 mm
Vægt uden tilbehør	10 kg
Beholderstuds	Ø 50 mm
Ledningslængde	8 m

* Data på maskinen med 4 meter Ø 38 mm slange.

- Stor opsamlingskapacitet i syntetisk filterpose
- Teflon-coatet forfilter (materiale BIA støvklasse M)
- Handy, kompakt og let at transportere
- Meget lav egenvægt mindre end 10 kg
- Kraftig sugemotor (330 W sugeeffekt)
- Lavt støjniveau
- EI-udtag med start/stop automatik

Model 20

Standardtilbehør

40 mm rengøringsæt.....	80.33.4009
1. Plastslange, ø 38 mm - 2,75 m	84.54.3801
2. Komplet rør med bøjning.....	80.52.2160
3. Fugemundstykke	80.34.4000
4. Rund børste.....	80.34.4001
5. Børstemundstykke B-360.....	84.38.3612



Standardfiltre

1. Teflonfilter	84.67.1100
2. Syntetisk opsamlingspose.....	84.64.0013
3. HEPA filter	82.62.5022



Ekstratilbehør

- 5 m komplet slange for 50 mm kobling
ø 25 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3206
- 5 m komplet slange med drejeled for
ø 27/30 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3207
- 5 m komplet slange for 50 mm kobling
ø 32 mm sugestuds på værktøj.....84.54.3208
- Sugelanger kan leveres efter mål, således at slangelængde,
slangediameter og koblinger tilpasses opgaven.