

DUOLAN® Wood Impregnator er en vandbaseret imprægnering, baseret på den nyeste nanoteknologi. Kan bruges på alle udendørs træ overflader på vægge, tage, gulve og terrasser. DUOLAN® Wood Impregnator er af en særlig kemisk sammensætning der reagerer og binder aktivt til træoverflader.

Anbefales til:

Alle udendørs træoverflader.

Forberedelse

Påføres direkte på overflader mindre end et år gamle, som skal være tør, ren og fri for ujævnheder. Ældre overflader skal rengøres grundigt med højtryksrenser eller deepEX Powerbrush før behandlingen

Anvendelse

Brug lavtrykspumpe, sprøjte, pensel eller rulle. En temperatur på mindst 5 gr. er nødvendig.

Anbefaling

Lav altid et testområde for at sikre kompatibilitet af produkt og overflade.

Rækkeevne

100-200 ml pr m2, afhængig af overfladens porøsitet.

Tørretid

Ca. 1 time ved 20 gr C og 60 % relativ luftfugtighed.

Fortynding

Skal ikke fortyndes men er klar til brug.

Pakning

5 ltr dunk

Farve

Farveløs efter påføring.

Pleje af udstyr

Rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit, og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed

24 måneder i original ubrudt emballage.

Fordele og egenskaber

- Baseret på den nyeste nanoteknologi
- Videnskabeligt udviklet til at beskytte udendørs træoverflader ved aktiv binding
- Speciel fremstillet for udendørs vægge, tage, gulve og terrasser
- Ekstremt vandafvisende og selvrensende
- Forhindrer misfarvning
- Minimerer svindrevner
- Reducerer vækst af grønne belægninger

