

**Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****· 1.1 Produktidentifikator****· Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749****· UFI:** E9D0-J0FV-200T-ENT8**· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

**· Stoffets/præparatets anvendelse** Overfladevirksomt middel**· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****· Producent/leverandør****Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher A/S**

Slotsherrensvej 411 C

DK - 2610 Rødovre

Tel.: +45-1-70206667

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)**· For yderligere information:**

Regulatory Affairs

Tel.: +49-7195-14-0

[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)**· 1.4 Nødtelefon:**

Ved hændelser i forbindelse med farlige stoffer [eller farligt gods]: spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke Ring til CHEMTREC døgnet rundt

Inden for USA og Canada: 1-800-424-9300

Uden for USA og Canada: +1 703-741-5970 (modtager-betaler-samtaler accepteres)

**PUNKT 2: Fareidentifikation****· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Met. Corr.1 H290 Kan ætse metaller.

Skin Corr. 1 H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

**· 2.2 Mærkningselementer****· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 1)

· **Farepiktogrammer**

GHS05

· **Signalord Fare**· **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

magnesium hexafluorosilicate hexahydrate

· **Faresætninger**

H290 Kan ætse metaller.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

· **Sikkerhedssætninger**

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

P405 Opbevares under lås.

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

· **2.3 Andre farer**

Produktet indeholder påviseligt ikke nogen organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater, tungmetallforbindelser.

· **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**· **3.2 Blandinger**· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.· **Farlige indholdsstoffer:**

|                                                                                                      |                                                                                                                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAS: 18972-56-0<br>EINECS: 241-022-2<br>Indeksnummer: 009-018-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119980031-47-0000 | magnesium hexafluorosilicate hexahydrate<br>☠ Acute Tox. 3, H301; ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412 | 5-10% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Indeksnummer: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx    | 2-propanol<br>☠ Flam. Liq. 2, H225; ☠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                           | 1-5%  |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Indeksnummer: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35-XXXX   | 1-methoxypropan-2-ol<br>☠ Flam. Liq. 3, H226; ☠ STOT SE 3, H336                                                                     | 1-5%  |

(Fortsættes på side 3)

**Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 2)

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- **Generelle anvisninger:**

Tilkald straks læge

Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen være mindst 48 timer efter et uheld.

- **Efter indånding:**

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

- **Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.

- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.

- **Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

Søg læge.

Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.

- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

- **5.1 Slukningsmidler**

- **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

- **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

- **Yderligere oplysninger** Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 3)

### · 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Fortynd med rigeligt vand.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Må ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

### · 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Brug neutraliseringsmiddel.

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

### · 6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### · 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Må kun bruges i godt ventilerede områder.

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.

Undgå aerosoldannelse.

Undgå kontakt med øjne og hud.

### · Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.

### · 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### · Opbevaring:

· **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Må kun opbevares i original beholder.

· **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Hold sig væk fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

· **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.

· **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

\*

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### · 8.1 Kontrolparametre

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

**67-63-0 2-propanol**

GV | Langtidsværdi: 490 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm

(Fortsættes på side 5)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 4)

### 107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

GV Langtidsværdi: 185 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
EH

#### · DNEL-værdier

#### 67-63-0 2-propanol

|            |      |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|
| Oral       | DNEL | 26 mg/kg*d (forbruger)              |
| Dermal     | DNEL | 888 mg/kg*d (medarbejder)           |
|            |      | 319 mg/kg*d (forbruger)             |
| Inhalation | DNEL | 500 mg/m <sup>3</sup> (medarbejder) |
|            |      | 89 mg/m <sup>3</sup> (forbruger)    |

#### · PNEC-værdier

#### 67-63-0 2-propanol

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| PNEC          | 140,9 mg/l (freshwater)   |
|               | 140,9 mg/l (marine water) |
|               | 140,9 mg/l (STP)          |
|               | 2251 mg/l (STP)           |
| PNEC sediment | 552 mg/kg (freshwater)    |
|               | 552 mg/kg (marine water)  |
| PNEC soil     | 28 mg/kg (soil)           |

### · 8.2 Eksponeringskontrol

· **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

· **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå kontakt med øjne og hud.

#### · Åndedrætsværn

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.

A-/P2-filter

#### · Beskyttelse af hænder

Syrefaste handsker

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.



Beskyttelseshandsker

· **Handskemateriale:** Butylgummi

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 5)

· **Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· **Beskyttelse af øjne/ansigt**



Tætsluttende beskyttelsesbriller

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

· **Generelle oplysninger**

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · Fysisk form                                                | Flydende                         |
| · Farve:                                                     | Uklar                            |
| · Lugt:                                                      | Opløsningsmiddelagtig            |
| · Lugttærskel:                                               | Ikke bestemt.                    |
| · Smeltepunkt/frysepunkt:                                    | -6,5 °C                          |
| · Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | 100 °C                           |
| · Antændelighed                                              | Ikke relevant.                   |
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            |                                  |
| · Nedre:                                                     | Ikke bestemt.                    |
| · Øvre:                                                      | Ikke bestemt.                    |
| · Flammepunkt:                                               | 45 °C                            |
| · Antændelsespunkt:                                          | Understøtter ikke forbrændingen. |
| · Nedbrydningstemperatur                                     | ikke relevant                    |
| · pH ved 20 °C                                               | Ikke bestemt.                    |
| · Viskositet:                                                | 0,8                              |
| · Kinematisk viskositet                                      |                                  |
| · dynamisk ved 20 °C:                                        | Ikke bestemt.                    |
| · Opløselighed                                               | 3 mPas                           |
| · Vand:                                                      | Fuldt blandbar.                  |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | Ikke bestemt.                    |
| · Damptryk:                                                  | Ikke bestemt.                    |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                     |                                  |
| · Densitet ved 20 °C:                                        | 1,039 g/cm <sup>3</sup>          |
| · Relativ massefylde:                                        | Ikke bestemt.                    |
| · Dampmassefylde:                                            | Ikke bestemt.                    |
| · Relativ dampmassefylde                                     | Ikke bestemt.                    |
| · Partikelegenskaber                                         | Ikke relevant.                   |

· **9.2 Andre oplysninger**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| · <b>Udseende:</b> |          |
| · <b>Form:</b>     | Flydende |

(Fortsættes på side 7)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 6)

- **Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed**
- **Selvantændelsestemperatur:** Produktet er ikke selvantændeligt.
- **Eksplorative egenskaber:** Produktet er ikke eksplosivt.
- **Tilstandsændring**
- **Fordampningshastighed** Ikke bestemt.
- **Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**
- **Eksplorative stoffer** Ikke relevant
- **Brandfarlige gasser** Ikke relevant
- **Aerosoler** Ikke relevant
- **Brandnærende gasser** Ikke relevant
- **Gasser under tryk** Ikke relevant
- **Brandfarlige væsker** Ikke relevant
- **Brandfarlige faste stoffer** Ikke relevant
- **Selvreaktive stoffer og blandinger** Ikke relevant
- **Pyrofore væsker** Ikke relevant
- **Pyrofore faste stoffer** Ikke relevant
- **Selvopvarmende stoffer og blandinger** Ikke relevant
- **Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser** Ikke relevant
- **Brandnærende væsker** Ikke relevant
- **Brandnærende faste stoffer** Ikke relevant
- **Organiske peroxider** Ikke relevant
- **Metalætsende** Kan ætse metaller.
- **Desensibiliserede eksplosivstoffer** Ikke relevant

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** svarer til 10.3
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner**  
Reaktioner med stærke alkalier  
Reaktioner med letmetaller under dannelse af hydrogen.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Lokalirriterende gasser/dampe

DK

(Fortsættes på side 8)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 7)

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:****18972-56-0 magnesium hexafluorosilicate hexahydrate**

Oral LD50 291 mg/kg (Rat)

Inhalation LC50/4 h 3,6 mg/l (Rat)

LC50/1h 14,4 mg/l (Rat)

**67-63-0 2-propanol**

Oral LD50 5840 mg/kg (Rat) (OECD 401)

Dermal LD50 13900 mg/kg (can) (OECD 402)

**107-98-2 1-methoxypropan-2-ol**

Oral LD50 4016 mg/kg (Rat)

**På huden:** Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.**Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenskade.**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Toksicitet i vand:****18972-56-0 magnesium hexafluorosilicate hexahydrate**

LC50/96 h 10-100 mg/l (fish)

EC50 10-100 mg/l (Algae)

(Fortsættes på side 9)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 8)

### 67-63-0 2-propanol

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| LC50/96 h | 9640 mg/l (Pimephales promelas)             |
| EC50/48 h | 13299 mg/l (Daphnia magna)                  |
| EC50/72 h | >1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus)        |
| EC10/18 h | >1000 mg/l (Pseudomonas putida) (DIN 38412) |

### 107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| LC50/96 h | 6812 mg/l (Leuciscus idus) (DIN 38412) |
|-----------|----------------------------------------|

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **Øvrige oplysninger** Produktet er biologisk nedbrydeligt.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
  - **PBT:** Ikke relevant.
  - **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
  - **Yderligere økologiske oplysninger:**
    - **Kemisk iltforbrug (COD):** 220.000 mg/l
- **Generelle anvisninger:**

Produktet indeholder ingen organisk bundne halogener (AOX-frit).

Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere.

Må ikke udledes ufortyndet eller uneutraliseret i spildevandet eller recipienten.

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

Udskylning af større mængder i kloaksystemet eller i vandløb kan medføre en nedsat pH-værdi. En lav pH-værdi er skadelig for vandorganismer. I anvendelseskoncentrationens fortyndelse øges pH-værdien kraftigt, så det spildevand, der skylles ud i kloaksystemet efter brug af produktet kun har en svag vandskadelig virkning.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
  - **Anbefaling:**

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

(Fortsættes på side 10)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 9)

· **Europæisk affaldskatalog**

06 03 14 Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13

· **Urensede emballager:**· **Anbefaling:**

Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.

Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.

· **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.**PUNKT 14: Transportoplysninger**· **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**· **ADR, IMDG, IATA**

UN3264

· **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**· **ADR**3264 ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S.  
(MAGNESIUMFLUORSILICAT, SALTSYRE)· **IMDG, IATA**CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.  
(MAGNESIUM FLUOROSILICATE, HYDROCHLORIC  
ACID)· **14.3 Transportfareklasse(r)**· **ADR**· **klasse**

8 (C1) Ætsende stoffer

· **Faremærkat**

8

· **IMDG, IATA**· **Class**

8 Ætsende stoffer

· **Label**

8

· **14.4 Emballagegruppe**· **ADR, IMDG, IATA**

III

· **14.5 Miljøfarer:**· **Marine pollutant:**

Nej

· **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Advarsel: Ætsende stoffer· **Farenummer (Kemler-tal):**

80

(Fortsættes på side 11)

**Sikkerhedsdatablad**  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 10)

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · EMS-nummer:                                               | F-A,S-B                                                                                                                             |
| · Segregation groups                                        | (SGG1) Acids                                                                                                                        |
| · Stowage Category                                          | A                                                                                                                                   |
| · Stowage Code                                              | SW2 Clear of living quarters.                                                                                                       |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | Ikke relevant.                                                                                                                      |
| · Transport/yderligere oplysninger:                         |                                                                                                                                     |
| · ADR                                                       |                                                                                                                                     |
| · Begrænsede mængder (LQ)                                   | 5L                                                                                                                                  |
| · Undtagne mængder (EQ)                                     | Kode: E1<br>Største tilladte nettomængde pr. indvendig emballage: 30 ml<br>Største tilladte nettomængde pr. ydre emballage: 1000 ml |
| · Transportkategori                                         | 3                                                                                                                                   |
| · Tunnelrestriktionskode                                    | E                                                                                                                                   |
| · IMDG                                                      |                                                                                                                                     |
| · Limited quantities (LQ)                                   | 5L                                                                                                                                  |
| · Excepted quantities (EQ)                                  | Kode: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml                    |
| · UN "Model Regulation":                                    | UN 3264 ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (MAGNESIUMFLUORSILICAT, SALTSYRE), 8, III                                               |

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

- **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsninger: 3
- Nationale forskrifter:
- Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning: Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.
- MAL-Code: 4-4
- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

DK

(Fortsættes på side 12)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 01.04.2023

Versionsnummer 6 (erstatte version 5)

Revision: 17.02.2022

**Handelsnavn: FloorPro Krystallisationsmiddel RM 749**

(Fortsat fra side 11)

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.  
Et produktinformationsblad kan leveres, hvis det anmodes om det.

**· Risikoangivelser**

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H301 Giftig ved indtagelse.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

|                                                                 |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metalætsende                                                    | På grundlag af forsøgsdata                                                                                                                     |
| Hudætsning/hudirritation<br>Alvorlige øjenskader/øjenirritation | Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på den beregningsmetode af produktdata i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008. |

**· Kontaktperson:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management@de.kaercher.com

**· Udgavenummer for forrigeudgave 5****· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2  
Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3  
Met. Corr.1: Metalætsende – Kategori 1  
Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3  
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4  
Skin Corr. 1: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1  
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2  
STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3  
Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidfare for vandmiljøet – Kategori 3

**· \* Dataene ændret i forhold til tidligere version**

· 0-011-871-0                      749/4                      2-456