



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TANET KARACHO 10 X 1 LITER
identifikationsnummer : 61305

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : tana Professional Export
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/udsteder :
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

1.4 Nødtelefon

EU: 112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

1-methoxypropan-2-ol : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT).
Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB).



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Ingen information tilgængelig.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Vandopløsning

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnum mer	Klassificering (67/548/EØF)	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration (%)
2-phenoxyethanol (EINECS)	122-99-6 204-589-7 01-2119488943- 21	Xn; R22 Xi; R36	Acute Tox.4; H302 Eye Irrit.2; H319	>= 1 - < 2
GV stof :				
Alcohol (INCI)	64-17-5 200-578-6 01-2119457610- 43	F; R11	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319	>= 2 - < 5
Methoxyisopropanol (INCI)	107-98-2 203-539-1 01-2119457435- 35	R10 R67	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336	>= 2 - < 5

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.
I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje.
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen information tilgængelig.

Risiko : Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloak afløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter :

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb. Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse", Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.
- Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.
- Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Rensevæske

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Opdater	Basis
ALCOHOL		GV	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	2005-04-01	DK OEL
Yderligere oplysninger	:	Vejledende liste over organiske opløsningsmidler			
METHOXYISOPROPANOL		GV	50 ppm 185 mg/m ³	2011-12-01	DK OEL
Yderligere oplysninger	:	H: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden.Vejledende liste over organiske opløsningsmidlerAt stoffet har en EF-grænseværdi			
METHOXYISOPROPANOL		TWA	100 ppm 375 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC
Yderligere oplysninger	:	hud: Identifierer muligheden for væsentlig optagelse gennem hudenVejledende			
METHOXYISOPROPANOL		STEL	150 ppm 568 mg/m ³	2000-06-16	2000/39/EC



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Yderligere oplysninger	:	hud: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem hudenVejledende
------------------------	---	--

DNEL

2-phenoxyethanol

: Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 8,07 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
Værdi: 8,07 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 2,41 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
Værdi: 2,41 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indtagelse
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indtagelse
Potentielle sundhedseffekter: Akutte systemiske effekter

ethanol

: Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter
Værdi: 1900 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 950 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter
Værdi: 950 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 114 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indtagelse
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Akutte lokale effekter
Værdi: 950 mg/m³

1-methoxypropan-2-ol

: Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids lokale effekter
Værdi: 553,5 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 369 mg/m³

Anvendelse: Arbejdstagere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indtagelse
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Indånding
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter
Værdi: 43,9 mg/m³

Anvendelse: Forbrugere
Eksponeringsvej: Hudkontakt
Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter

PNEC



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

2-phenoxyethanol	:	Ferskvand
		Værdi: 0,943 mg/l
		Havvand
		Værdi: 0,0943 mg/l
		intermittent release
		Værdi: 3,44 mg/l
		STP
ethanol	:	Ferskvand
		Værdi: 0,96 mg/l
		Havvand
		Værdi: 0,79 mg/l
		Ferskvandssediment
		Værdi: 3,6 mg/kg
		Jord
1-methoxypropan-2-ol	:	Ferskvand
		Værdi: 10 mg/l
		Havvand
		Værdi: 1 mg/l
		Ferskvandssediment
		Værdi: 52,3 mg/kg
		Havsediment
		Værdi: 5,2 mg/kg
		Jord
		Værdi: 5,49 mg/kg
		STP



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Værdi: 100 mg/l

intermittent release

Værdi: 100 mg/l

Jord

Værdi: 4,59 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Hvis sprøjt kan opstå, brug:
Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Hanske tykkelse : 0,4 mm

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

Åndedrætsværn : Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse.
Anbefalet filter type:
ABEK-P3-filter
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.
Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : farveløs

Lugt : karakteristisk

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : ca. 8,6



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: Ingen information tilgængelig.
Flammepunkt	: ca. 54,6 °C
Fordampningshastighed	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ikke klassificeret som noget der understøtter antændelse ifølge transport regulativerne.
Forbrændingshastighed	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 1,024 g/cm ³
Vandopløselighed	: opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ingen data tilgængelige
Antændelsestemperatur	: Ingen data tilgængelige
Termisk spaltning	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Eksplosive egenskaber	: Ingen data tilgængelige
Oxiderende egenskaber	: Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold., Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

Andre oplysninger : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produkt

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet : > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Hudætsning/-irritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering : Ingen data tilgængelige

Yderligere oplysninger : Ingen data tilgængelige

Komponenter:

PHENOXYETHANOL :

Akut oral toksicitet : LD50 Mund rotte: 1.260 mg/kg

LD50 Mund mus: 933 mg/kg

LD50 Mund rotte: 1.850 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud kanin: > 5.000 mg/kg

LD50 rotte: 14.422 mg/kg



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

ALCOHOL :

Akut oral toksicitet : LD50 Mund rotte: 10.470 mg/kg
Metode: OECD test guideline 401

LD50 rotte: 5.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 401

Akut toksicitet ved indånding : LC50 : 117 - 125 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Metode: OECD test guideline 403

LC50 rotte: 1.800 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Metode: se bruger specificeret fritekst

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud kanin: > 2.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 402

LD50 Hud kanin: > 10.000 mg/kg
Metode: OECD test guideline 402

Hudætsning/-irritation : Arter: kanin
Resultat: Ingen hudirritation
Metode: OECD test guideline 404

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Arter: kanin
Resultat: Svag øjenirritation
Metode: OECD test guideline 405

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering : Arter: mus
Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.
Metode: se bruger specificeret fritekst

Reproduktionstoksicitet : Arter: rotte
Anvendelsesrute: Oralt
NOAEL: 5.200 mg/kg

Arter: rotte
Anvendelsesrute: Oralt
NOAEL: 13.800 mg/kg

Arter: rotte
Anvendelsesrute: Indånding
NOAEL: 30400 mg/m3

Toksicitet ved gentagen
dosering : rotte, han: NOAEL: > 20 mg/kg
Metode: se bruger specificeret fritekst

rotte, hun: NOAEL: 1.730 mg/kg



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Metode: se bruger specificeret fritext

METHOXYISOPROPANOL :

Akut oral toksicitet

: LD50 rotte: 5.660 mg/kg

LD50 Mund rotte: 4.016 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: LC0 rotte: 7.000 µg/l
Ekspositionsvarighed: 6 h

LC50 rotte: 6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h

LC50 rotte: 25,8 mg/l
Ekspositionsvarighed: 6 h

Akut dermal toksicitet

: LD50 kanin: > 2.000 mg/kg

LD50 Hud rotte: > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

: Resultat: Let hudirritation

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Arter: marsvin
Resultat: Medførte ikke sensibilisering hos forsøgsdyr.

Kimcellemutagenicitet

Genotoksicitet in vitro

: Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo

: Resultat: negativ

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

PHENOXYETHANOL:

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 344 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 220 - 460 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr

: EC50 (Daphnia magna): > 500 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Toksicitet overfor alger : EC50 : > 500 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (Pseudomonas putida): 880 mg/l
Ekspostionsvarighed: 17 h

ALCOHOL:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 13 g/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD test guideline 203

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 8.150 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 0,1 g/l
Ekspostionsvarighed: 96 h

LC50 (Fisk): 11.200 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna): 12.340 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksicitet overfor alger : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Testtype: Væksthæmmer
Metode: OECD TG 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 12.900 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Testtype: Væksthæmmer
Metode: Ingen information tilgængelig.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 5.000 mg/l
Ekspostionsvarighed: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (Pseudomonas putida): 11.800 mg/l
Ekspostionsvarighed: 16 h
Testtype: Celledelingshæmmer test

METHOXYISOPROPANOL:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 6.812 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 6.800 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h



Werner & Mertz
Professional

TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

Metode: DIN 38412

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforell)): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 20.800 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna): 23.300 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

EC50 (Daphnia magna): 21.100 - 25.900 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test

Toksicitet overfor alger : EC50 (Selenastrum capricornutum): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 7 d

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 7 h
Testtype: Statisk test

Toksicitet overfor bakterier : EC50 (aktivt slam): > 1.000 mg/l
Ekspositionsvarighed: 3 h
Metode: OECD TG 209

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:

ALCOHOL:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 97 %
Metode: OECD TG 301

METHOXYISOPROPANOL:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 96 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 E

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
Bionedbrydning: 90 - 100 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD 301 E



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

PHENOXYETHANOL:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF),: 2

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 1,2 (23 °C)
pH-værdi: 5 - 9
GLP: ja

ALCOHOL:

Bioakkumulering : Koncentration: 3,2 mg/l

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,32

METHOXYISOPROPANOL:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF),: 100
Bemærkninger: Bioophober ikke.

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,44

log Pow: 0,37

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

PHENOXYETHANOL:

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 16 - 102 Bemærkninger: Meget mobilt i jord

ALCOHOL:

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 1 Bemærkninger: Meget mobilt i jord

METHOXYISOPROPANOL:

Mobilitet : Bemærkninger: Efter frigivelse adsorberes det på jordpartikler.

Spredning til forskellige miljøer : Koc: 2,2 Bemærkninger: Meget mobilt i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenter:

METHOXYISOPROPANOL:

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT).. Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vPvB)..

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Produkt | : | Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til et anerkendt bortskaffelsesfirma. |
| Forurennet emballage | : | Tøm for resterende indhold.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. |

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

ADR

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

For personlig beskyttelse se punkt 8.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.



TANET KARACHO 10 X 1 LITER

WM 0712475

Ordre nummer: 0712475

Udgave 1.3

Revisionsdato 23.03.2015

Trykdato 29.07.2015

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 96/82/EF gælder ikke

Flygtige organiske forbindelser : Direktiv 1999/13/EF
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 9,38 %, 703,21 g/l

Direktiv 1999/13/EF
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 9,38 %, 96,08 g/l

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
R36	Irriterer øjnene.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Fuld tekst af H-sætninger

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.