



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Højglans Gulvpolish

Beskrivelse

Højglans og skridsikker gulvpolish til de fleste hårde, jævne gulvtyper, som tåler vand. Produktets egenskaber giver slidstyrke overfor ridser og snavs. Gulvpolishen er nem at anvende og velegnet til områder med høj trafik, hvor traditionel gulvpolish kræver en høj grad af vedligeholdelse.

Egenskaber

- Giver en højglans og beskyttende film
- Hård, holdbar og slidstærk beskyttelse
- God vedhæftning på de fleste gulvtyper
- Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
- Nem at reparere

Fordele

- Forstærker det naturlige/oprindelige udseende og giver en højglans overflade
- God modstand overfor skridmærker og snavs, selv ved høj trafik
- God vedhæftning på de fleste gulvtyper så som vinyl, syntetiske gulve, linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve.

Brugsanvisning

1. Skrubning (nulstilling): Kun helt skrubbede, godt skyllede og helt tørre gulve må behandles (undtagen plastgulve, der er skrubbet med TASKI Jontec N°1, hvor skylning ikke er nødvendig). Behandl porøse eller beskadigede gulve med et forseglande gulvprodukt fra Diversey, før du påfører Jontec Eternum. Hæld en lille mængde på gulvet, og fordel det jævnt med en politiapplikator i overlappende striber på 1 - 1,5 meter, mens produktet stadig er vådt. Lad det tørre helt (20-30 minutter), før du påfører yderligere lag på samme måde. Påfør to lag på ikke-porøse, glatte gulvoverflader. Til porøse gulve er tre lag normalt tilstrækkeligt.
2. Linoleum: Når det første lag er tørret, udjævnes overfladen med en skuremaskine og en egnet skive. Fugtmop, og lad det tørre helt, før du påfører yderligere lag.
3. Let skrubning og overfladeforbedring: Påfør TASKI Jontec Forward free for at fjerne et poleringslag (fortynding 2%, 200 ml til 10 l rengøringsopløsning), og saml den snavsede væske op med en skrubber eller vådstøvsuger. Lad det tørre helt, før du påfører nye lag af Jontec Eternum.
4. Daglig vedligeholdelse: Fugtmop regelmæssigt med et neutralt gulvrengøringsmiddel som Jontec 300 Pur-Eco, TASKI Jontec Tensol free eller et af de foreslåede neutrale produkter i Diverseys gulvrengørings- og vedligeholdelsessortiment. Rengøring med en kombiskrubber og TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol kan også anbefales.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Tekniske data

Udseende: Mælkehvid væske

pH-værdi (ufortyndet): ≈ 9

Relativ massefylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7512694	TASKI Jontec Eternum 2x5L W1+	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 12/03/2024 da-DK (P87305)